

Uppfyller EcoDesign LOT 20

ROUNDLINE Eco

Bästa komfort och ekonomi

Elektroniktermostaten ger en temperaturstabilitet på $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ oberoende av förändringar av yttre temperaturen. Vid tillskottsvärme stänger radiatoren av helt innan temperaturen hinner stiga $0,5^{\circ}\text{C}$ i rummet. "Stand-by effekt" 0,3 W. Roundline Eco har slät front. I gaveln finns en försänkning där termostativredet, strömbrytaren och en lysdiod är placerade. Roundline Ecos flerfärgsdiod indikerar vilket program som är valt och att radiatoren är på.

*TILLBEHÖR

Trådlöst styrsystem: Ecos gavel är förberedd för placering av en radiomottagare. Radiomottagare kommunicerar trådlöst med en Rumstermostat. Flera radiatorer kan kopplas till samma rumstermostat. En extra termostat känner av all gratisvärme som finns i rummet (t ex solvärme). Vid $0,1^{\circ}\text{C}$ övertemperatur börjar rumstermostaten att justera ner radiatorerna. Det sparar ännu mer energi. Eco kan också styras på distans. Då kompletterar man den trådlösa styrningen med Reco Master som med en GSM-uppringare eller timer styr radiatorerna.

**Gäller inte ECO 2000 W. Kan inte styras trådlöst.*

ROUNDLINE ÄR EN SÄKER RADIATOR

Roundline blir aldrig varmare än ca 70°C på ytan (vid 230V/400V). Vid normal drift (50 % belastning) innebär det ca 35°C . Överhettningsskydd: Roundline får inte övertäckas. Skulle ändå radiatoren av någon anledning täckas över så att temperaturen i radiatoren blir för hög, utlöses ett överhettningsskydd. Inga vassa hörn: Roundline har inga vassa hörn eller kanter som man kan skada sig på.

SKÖTSEL

Roundline är lätt att fälla fram eller ta ner när man t ex behöver städa eller renovera. Dammsug gärna radiatoren underifrån.

SERVICE OCH GARANTIER

Kontakta vår Kundtjänst om du har frågor angående Roundline.

Garantitid: 2 år från inköpsdatum.

Tego Kundtjänst tel: 0418 - 45 58 25

Watt	Längd	Höjd	Volt	Best. nr.	Best. nr.
Normaltempererad IP21 ▲					
400	638	200	230	E8511804	E8511864
			400	E8511805	
600	750	200	230	E8511806	E8511866
			400	E8511807	
800	974	200	230	E8511808	E8511868
			400	E8511809	
1000	1198	200	230	E8511810	E8511870
			400	E8511811	
1200	1422	200	230	E8511812	E8511872
			400	E8511813	
300	414	400	230	E8511824	E8511874
			400	E8511825	
600	638	400	230	E8511826	E8511876
			400	E8511827	
800	750	400	230	E8511828	E8511878
			400	E8511829	
1000	974	400	230	E8511830	E8511880
			400	E8511831	
1200	1198	400	230	E8511832	E8511882
			400	E8511833	
1500	1422	400	230	E8511834	E8511884
			400	E8511835	
2000	1758	400	230	E8511836	E8511886
			400	E8511837	
Extra Lågtempererad IP21 ▲					
450	750	400	230	E8511854	
			400	E8511855	
600	1198	400	230	E8511856	
			400	E8511857	
750	1500	400	230	E8511858	
			400	E8511859	

Tillbehör*

Radiomottagare	E8511690
Rumstermostat	E8511691
Reco Master	E8511689

*Inte 2000W

